

Glancetron 8034

Formschönes Kundendisplay



- Professionelles Kundendisplay mit 2x20 Zeichen
- Leuchtstarke Vakuum-Fluoreszenz-Anzeige
- OPOS-Kompatibel (RS232 Variante)
- RS232- oder USB-Anschluss
- Drei verschiedene Höhenoptionen

Spezifikationen

| Allgemein | |
|-----------------|---|
| Anzeige | 2 Zeilen mit je 20 Zeichen VFD (selbstleuchtend) |
| Anschluss | USB, serielle Schnittstelle (RS232) nur eine RS232 Schnittstelle für je einen Drucker und Display nötig (pass-through-mode) |
| Verstellbarkeit | 360° Drehung, 45° Neigung |
| Standfuß | stabiler Fuß mit vorbereiteten Bohrungen zur Schraubfixierung auf der Theke |
| Programmierung | OPOS-Befehlsstandard, ESC/POS Befehlsstandard, Glancetron Programmierstandard |
| Stromversorgung | +12 V mittels Slotblech-Adapter (inklusive), externes Netzteil (optional) |
| Maße | Ø Standfuß: 123 mm Breite: 220 mm Höhe: 435, 295 oder 160 mm |
| Gewicht | 900 g (ohne Kabel) |



Ihr Partner